



Hellend dak

- ▶▶ Woningbouw
- ▶▶ Nieuwbouw & Renovatie
- ▶▶ Glaswol



Naturoll 035



Hellend dakrol voor goede thermische isolatie van HSB en prefab

Stevige, onbeklede glaswolrol voor thermische, akoestische en brandveilige isolatie van hellende daken, houtskeltbouw en prefab wanden, vloeren en dakelementen van woningen.



Voordelen

- Stevige en vormvaste isolatierol met uitzonderlijke lengtemaat
- Zelfklemmend product, geen bevestigingsmiddelen nodig
- Breed toepasbaar in droogbouw toepassingen en prettig te verwerken
- Maatvriendelijke uitvoering; afgestemd op reguliere maatvoeringen in HSB

Geadviseerde producten voor het behalen van optimale thermische prestatie vereisten

R _d (m ² .K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet
4,00	140	580	4500	2	5,18	24	124,20
4,85	170	580	3750	2	4,31	24	103,50
5,25	185	580	3400	2	3,91	24	93,84
6,25	220	580	3300	2	3,80	18	68,31

Eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Norm
Gedeclareerde lambda waarde	0,035 W/m.K	EN 12667
Euro brandklasse	A1	EN 13501-1
Lengte tolerantie	± 2%	EN 822
Breedte tolerantie	± 1,5%	EN 822
Dikte tolerantie (T2)	- 5% (- 5 mm) tot +15% (+15 mm)	EN 823
Treksterkte parallel aan het oppervlak	≥ 2x eigen gewicht	EN 1608
CE	MW - EN 13162 - T2 - AF5	

Certificering



4268 03/H563 074903 001