



Hellend dak

- ▶▶ Woningbouw
- ▶▶ Nieuwbouw & Renovatie
- ▶▶ Glaswol



Naturoll 032



Hellend dakrol voor uitstekende thermische isolatie van HSB en prefab

Zeer stevige, onbeklede glaswolrol voor thermische, akoestische en brandveilige isolatie van hellende daken, houtskeletbouw en prefab wanden, vloeren en dakelementen van woningen.



Voordelen

- Zeer stevige en vormvaste isolatierol
- Zelfklemmend product, geen bevestigingsmiddelen nodig
- Breed toepasbaar in droogbouw toepassingen en prettig te verwerken
- Maatvriendelijke uitvoering; afgestemd op reguliere maatvoeringen in HSB

Geadviseerde producten voor het behalen van optimale thermische prestatie vereisten

R_d ($m^2 \cdot K/W$)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rollen/ pak	m^2 / pak	Pakken/ pallet	m^2 / pallet
3,75	120	580	2700	2	3,11	18	55,89
4,35	140	580	2700	2	3,11	18	55,89
4,65	150	580	2700	2	3,11	18	55,89

Eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Norm
Gedeclareerde lambda waarde	0,032 W/m.K	EN 12667
Euro brandklasse	A1	EN 13501-1
Lengte tolerantie	$\pm 2\%$	EN 822
Breedte tolerantie	$\pm 1,5\%$	EN 822
Dikte tolerantie (T2)	- 5% (- 5 mm) tot +15% (+15 mm)	EN 823
Treksterkte parallel aan het oppervlak	$\geq 2x$ eigen gewicht	EN 1608
CE	MW - EN 13162 - T2 - AF5	

Certificering



4268 03/H563 074903 001