



VAST-R®



VAST-R® Butyl tape

VAST-R® Butyl tape is een twee-zijdig klevende sealtape voor het verkleven van membranen en folies op diverse ondergronden.

Toepassing

VAST-R® Butyl tape kan worden toegepast voor het wind, water en luchtdicht aansluiten van membranen op stenen, betonnen, metalen en houten constructies. Ook dient de VAST-R® Butyl tape onder (stof of knel) lat aangebracht te worden om een duurzame waterdichting van de schroeven of nagels te waarborgen.

Verwerking

VAST-R® Butyl tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Verkleving van de VAST-R® Butyl tape is niet mogelijk bij een bevroren of vochtige ondergrond. Bij aansluitingen op stenen of betonnen ondergronden is het aan te bevelen deze eerst met hechtprimer voor te behandelen. Gebruik een siliconen aandruk wals om de folie of membraan goed aan de VAST-R® Butyl tape te verkleven.

Specificaties

Artikelnummer	8103002000
EAN nummer	8714672005233
Afmeting	30 mm x 20 m
Verpakkingseenheid	8 rol / doos / 30 dozen / pallet
Materiaal	Butyl
Lijm laag	Butyl
Schut laag	Gesiliconiseerd papier
Kleur	Zwart
Kleefkracht op staal	30N / 25 mm
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 5 °C
Temperatuurbestendigheid	- 40°C tot + 90°C
Opslag	Donker, droog, 10°C tot 30°C